

Zetor

UTILIX HT

UTILIX HT 45

UTILIX HT 55



Traktor – see on ju Zetor. Alates 1946. aastast.



**UUS ZETOR UTILIX ESINDAB KOMPAKTSEID TRAKTOREID, MIS ON IDEAALS-
SED TÖÖTAMISEKS VÄIKESTES FARMIDES, OMAVALITSUSTES, PARKIDES
JA AIANDITES, SPORDIRAJATISTES JA PALJUDES MUUDES KOHTADES.**

MOOTOR

UTILIX HT seeria pakub kahte mudelit, millest üks on 43- ja teine 49-hobujõuline. 4-silindriline jahutusvedelikuga diiselmootorid vastavad kõige viimastele heitgaasinormidele, mistõttu ei kahjusta see keskkonda ega inimeste tervist.



LIHTE ROOLIMINE

Kahepoolne hüdrostaatiline roolivõimusüsteem saavutab sujuvama ja kergema pööramise ning suurepärase pöörderaadius. Selle tugev esisild pakub rahuldust igasugustes töötingimustes.



HÜDROSTAATILINE ÜLEKANNE

3 kiirusevahemikuga hüdrostaatiline jõuülekanne loob mugavad ja lihtsad tingimused opereerimiseks.



HÜDRAULIKA TÕSTEVÕIME

Tõstevõime on 1503 kg, mis pakub piisavalt jõudu tagumise tööriista kontrollimiseks ja asendikõrguse saab sättida vastavalt enda soovile.



MUGAV KABIIN

Kabiin, kuhu on mugavalt paigutatud kangid, joystick ja nupud, on ruumikas ja ergonoomiline. Kabiin on varustatud ergonoomilise ja ruumika juhiistmega ning õhukonditsioneeriga.



TEHASE POOLT PAIGALDATUD JOYSTICK

Tehase poolt paigaldatud joystick on standardne Utilix mudelitel.



TÖÖPANEELID

Esi/tagutulede ja esi/tagukojameeste lülitid on pandud parema kabiiniposti külge, pakkudes lihtsat kontrolli ja juhtimist.

Lihtsasti loetav LED-ekraan näitab mootoripöördeid, mootoritemperatuuri, kütusetaset, ka digitaalne mootoritöötundide lugeja ja PTO sisse/välja indikaator.



LIHTE HOOLDADA

Radiaatorivõre ja õhufilter on lihtsasti eemaldatavad ilma ühegi erilise tööriistata.





MUDEL	UTILIX HT 45	UTILIX HT 55
MOOTOR		
Tüüp	Catepillar/Perkins 404D-22	
Võimsus (kW)	31,4	36,3
Võimsus (hj)	42,7	48,7
PTO võimsus hj/kw)	23/31,2	26,2/35,7
Nimipöörded	2600	2800
Silindrid	4	
Kubatuur (m³)	2216	
JÕULEKANNE		
Tüüp	Hüdrostaatiline	
Käigud (edasi/tagasi)	Piiritu/3 vahemikku	
Max. kiirus	28,4	
Pidurid	Märg, ketas	
Roolivõim	Hüdrostaatiline	
HÜDRAULIKA		
Pump	Dubleeritud	
Tootlikkus (l/min)	33,5	36,5
Roolivõimul (l/min)	17,5	19,2
Max. tootlikkus (l/min)	51,7	55,7
3-punktkinnitus	I	
Tõstevõime (kg)	1503	
Tõstevõime otsast (kg)	1336	
Juhtimine	Pos/Meh	
Joystick klapp	Standard	
Hüdroväljavõtted	4	
PTO		
Tüüp	Sõltumatu	
PTO lülitamine	Elektrohüdrauline	
PTO kiirused	540/1000	
PTO võlli diameeter (mm)	35	
MUUD ANDMED		
Kütusepaak, l	60	
Pikkus koos 3PK (mm)	3590	
Laius (mm)	1620	
Teljevahe (mm)	1935	
Kõrgus (mm)	2530	
Kliirens (mm)	350	
Pöörderaadius (mm) piduritega	3352	
Pöörderaadius (mm) piduriteta	3820	
STANDARD REHVID		
Põllumajanduslikud eesmised	11,2-20	
Põllumajanduslikud tagumised	14,9-30	
Tööstusrehvid eesmised	12-16,5	
Tööstusrehvid tagumised	17,5L-24	
ROPS ja KAAL		
ROPS	Standard	
A/C	Kabiin koos A/C'ga	
Kogukaal (kg)	1900	